

# MY25 MAVERICK X RC TURBO RR



Triple Black

MOOTTORI	Turbo RR
Tyyppi	200 hv*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm3 turbohdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytteinen, jossa on integroitu välijäähdytin ja tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja Quick Response System X-järjestelmä (QRS-X) CVT suurella ilmavirralla L / H / N / R / P
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästö, jossa on ainutlaatuinen Smart-Lok* -teknologia. Todellinen 4-tilainen vetojärjestelmä: 2WD / 4WD lukittavalla etutasauspyörästöllä / 4WD ROCK / 4WD TRAIL
Ohjaustehostin	Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) suurella vääntövoimalla

JOUSITUS	
Etujousitus	Trophy truck -tyylinen, kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla / joustomatka 55,9 cm
Etuskinvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback ohituksella, kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö
Takajousitus	Nelinivelinen Torsional Trailing X-tukivarsi (TTX) kallistuksenvakaajalla ja kaarevilla alavarsilla / joustomatka 61 cm
Takaiskuvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM RC2† ohituksella, kaksinopeuksinen puristusvaimennuksen ja vetovaimennuksen säätö

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Maxxis Liberty† 32" x 10" x 15"
Vanteet	15" beadlock-valualumiinivanteet

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 262 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 248 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat

## PAKETIN KOHOKOHDAT

- Smart-Lok™-etutasauspyörästö
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† -iskunvaimentimet ohituksella
- Hihnan valvontajärjestelmä
- 850 W:n magneetto
- 7,6" digitaalinen näyttö näppäimistöllä
- X-paketin grafiikka/istuimet
- 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
- Can-Am LED-merkkivalo
- 15" valualumiiniset beadlock-vanteet
- 32" Maxxis Liberty -renkaat
- Etupuskuri, puoliovet, alumiinikatto, suojatanko
- Etuvetokoukku
- 2 041 kg:n vinssi synteettisellä köydellä
- HMWPE-tasauspyörästön ja puskurin alapuoliset pohjapanssarit
- HMWPE-tukivarsi edessä ja takana
- UHMWPE-kivisuojat
- Äänitorvi
- Summeri
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella

## MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Kaksivaiheinen 980-asteinen teräs
Arvioitu kuivapaino *	836 kg
P x L x K	341,6 x 184,9 x 174 cm
Akseliväli	259,1 cm
Maavara	40,6 cm
Tavaraalatikon kapasiteetti	91 kg LinQ™-pikakiinnityksellä
Säilytystilat	Yhteensä: 9,4 l
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l

## OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Magneetto	850 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Valot	LED-ajovalot LED-tunnusvalo LED-takavalot
Vinssi	2 041 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
Suojaus	Etupuskuri Puoliovet Alumiininen katto Suojatanko 4-pistevaljaat olkapehmusteilla UHMWPE-kivisuojat HMWPE-pohjapanssarit: Erittäin kestävä tasauspyörästöllä / puskurin alapuolella / etu- ja takatukivarsi Takavetokoukku Pitkittäistukivarren suoja

## TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------

**can-am**

A BRP BRAND



PYYDÄ TARJOUS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. \*Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyyppäytämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.