

# 69 RANGER ALPINE

Tehdasvalmisteinen raskaaseen käyttöön tarkoitettu moottorikelkka hiihtokeskuskäyttöön ja muihin vaativiin työtehtäviin.

## KOHOKOHDAT

- EasyRide Alpine -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä Modular-istuim
- Peilit
- iTC-sähkökaasu
- Valmius Alpine-lisävarusteille



Raskas työkäyttö  
Työ- tai hyötykäyttö  
Syvässä lumessa  
Reitillä ja sen ulkopuolella



White / Orange / Black

## ROTAX®-MOOTTORI

### 900 ACE™ Turbo

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 750 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	42

## VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS

## KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	316
-----------------	-----

## OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Elektromekaaninen

## VÄRI

## MITAT

Kokonaisuuspituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1500 mm
Raideleveys	1080 mm
Telamatto	Ice Cobra -nastamatto 600 x 3968 x 38 mm

## JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide Alpine
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	2 x KYB 36

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo nelimäntäinen
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenhajaimilla + peilit
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä ja takana
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty extra / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

\* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.